

# TRESTJERNER Golvfärg Premium

## TRESTJERNER Gulvmaling Premium

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, polyuretanbaserad golvfärg av hög kvalitet.



#### Egenskaper och fördelar

Golvfärgen är bäst-i-test vad gäller slitstyrka och beständighet mot repor (se jotun.se för rapport), samt har mycket bra vattenbeständighet. Produkten är luktsvag, snabbtorkande och lätt att påföra. Produkten har god utflytning och vidhäftar till de flesta underlag. Produkten ger ett täckande, silkematt uttryck samt en jämn yta som är lätt att hålla ren och som har ett exklusivt utseende. Produkten kan blandas i många kulörer.

#### Användningsområde

Golv och trappor av trä, parkett, laminat, linoleum, vinyl, torr betong och klinkers. Till nya, obehandlade, nedslipade eller tidigare behandlade underlag. Skall inte användas på nygjuten betong och/eller på fuktiga underlag.

På nygjutna golv och på hårt belastade golvytor så som lager-, industrigolv och garagegolv används **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Underhåll

#### Rengöring

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt. Dammsugning eller torr mopning rekommenderas till dagligt underhåll. Vid tvätt med vatten, använd små mängder vatten och rengöringsmedel där pH- värdet inte överstiger pH 9.

Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C. Målade ytor får tvättas först efter 2 veckor (härdningstid för produkten).

Det rekommenderas att lägga mattor vid entren och ingångar som kan fånga upp vatten och sand. Filtassar bör alltid monteras på möblernas undersida för att skona golvet mot repor.

#### Tvättning av behandlade ytor

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glanskillnader inte uppkommer. Använd en lätt fuktad trasa eller mopp. Vattenspill skall avlägsnas omedelbart. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekanisk slitage och ommålning skall därför utföras vid behov.

#### Lagning av skada

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## TRESTJERNER Golvfärg Premium



### TRESTJERNER Gulvmaling Premium

---

Skador eller reparationer skall göras med samma produkt som användes vid tidigare behandling. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som användes vid förarbete. Vid ombehandling används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

---

### Lagring

Tål inte frost. Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Tomma, torra emballage kan lämnas till återvinning av metallförpackningar. Observera att emballaget måste vara tomt och torrt.



### Miljömärkning

**BREEAM® NOR** Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

---

### Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

---

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## TRESTJERNER Golvfärg Premium



### TRESTJERNER Gulvmaling Premium

---

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

---

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till [www.scanox.no](http://www.scanox.no).

**Behandlade ytor/typ underlag**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**