

Produktdatablad

Gjøco Kvist og Sperregrunn



Gjøco Kvist og Sperregrunn är en vattenburen spärrgrundning för inomhusbruk. Baserad på modifierad epoxiharts. Grundfärgen har goda appliceringsegenskaper som gör den lätt att stryka ut. Begränsar genomslag från kvistar, gulnat panel, nikotin och sot. Gjøco Kvist og Sperregrunn är särskilt avsedd för nytt och färskt furupanel samt andra paneler med kvistgenomslag. Observera att genomslag från kvistar är ett naturligt fenomen som alltid kan förekomma över tid.

Reviderat 27.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Baserad på modifierad epoxiharts.
Färg:	Vit bas.
Glans:	Matt 4–6
Litervikt:	1,3 kg/l
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör utföras av yrkespersoner.
Förtunning / Rengöringsmedel:	Vatten. Produkten ska inte förtunnas.
Rekommenderad åtgång:	8–10 m ² /liter, beroende på underlag.
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.43-0.53 mm (0,017-0,021")
Sprutvinkel:	50°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer.
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuellt produkt, sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	6 timmar. Kan variera beroende på temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Lägsta appliceringstemperatur:	+15 °C. Bästa resultat uppnås vid applicering i rumstemperatur.
Korrosion:	All utrustning som kommer i kontakt med Gjøco Kvist og Sperregrunn måste vara av rostfritt stål, annars kan metallen korrodera.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og panelrens. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tidigare målade

	ytor, MDF-skivor och hårda, blanka underlag mattas ned med sandpapper och dammas av.
Bruksanvisning	För lätt missfärgade och gulnade underlag appliceras 1–2 strykningar av Gjoco Kvist og Sperregrunn. För att blockera kvistgenomslag och på kraftigt missfärgade underlag appliceras 2 strykningar. På underlag där en slät och jämn yta krävs rekommenderas att använda en lämplig pensel för efterstrykning. Vid användning på kakel, plast och andra blanka underlag bör vidhäftningen kontrolleras genom ett provstryk.
Rengöring av målningsutrustning	All målningsutrustning måste vara ren och fri från andra färgrester m.m. före användning. All utrustning ska rengöras noggrant med rent vatten omedelbart efter användning. Detta gäller särskilt vid användning av högtrycksspruta. Spola igenom med rikliga mängder vatten både före och efter användning för att säkerställa att sprutan är helt ren. Gjoco Kvist og Sperregrunn kan orsaka korrosion på metall som inte är rostfritt.
Förvaring	Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och intorkning. Färgen ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte hällas i avlopp eller släppas ut i naturen, utan ska lämnas till en miljöstation. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall. 
Övrig information	Rör om väl före användning. Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och intorkning. Flytande färg får inte hällas i avloppet utan ska lämnas till en miljöstation. Förvaras och transporteras stående, torrt och frostfritt. Kan orsaka korrosion på metall som inte är rostfritt. För mer utförlig information, se säkerhets- och tekniskt datablad. För att undvika sprickbildning längs panelskarvarna till följd av förändringar i luftfuktigheten, rekommenderas att panelbrädor behandlas före montering. Alternativt kan panelen behandlas under sensenvintern då luftfuktigheten normalt är som lägst. Förpackningsstorlek: 3 liter
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <20 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjoco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435-353 57 E-post: info@gjoco.se 