

Datablad

LADY VÄGG 05



2009-11

Lady V ägg 05 är en vattenburen väggfärg baserad på PVA för inomhusbruk i torra rum. Den är lätt att applicera, garanterad täckningsförmåga på två strykningar. Lady V ägg 05 används som mellan- och slutstrykning på underlag som byggsivor, puts, betong, glasfiberväv, sandspackel, papperstapet m.m. För träpanel rekommenderas Lady Interiör Snickerier.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	PVA dispersion
Kulör.....	Vit-bas, A-bas, B-bas, C-bas Vit-bas kan användas oblandad som vit. Baserna skall brytas över Jotun Multicolor.
Glans.....	05 matt
Viskositet.....	115 K.U., 160 cP
Litervikt.....	1,40 (Vit-bas)
Torrhalt (volym-%).....	41

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning.....	8-10 m ² /liter
Appliceringsmetod.....	Rulle, pensel eller högtryckspruta
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Dammtorr.....	1 timme
Min. intervall för övermålning.....	2 timmar Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Brukstorr, minimum.....	Full vidhäftning efter ca 3 dygn. Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. timmar
Förtunning/rengöringsmedel.....	Förtunning: vatten Rengöring: Jotun Penselvätt och vatten

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
VOC: EU-gränsvärde för produkten (kat A/a): 30 g/l (2010). Produkten innehåller max 1g/l.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Brytning.....	Uptill 10% med Jotun Brytpastor
Burkstorlek.....	0,9, 4,5 och 9 liter
Anmärkning.....	Omröres ordentligt. Underlaget och luftens temperatur skall vara min. + 10 grader Celcius. Produkten tål inte frost. Innehåll i emballage

med olika produktionsnummer skall blandas samman före användning.
Närmare om Jotuns Garanti- "täckning på två strykningar.
Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.
Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

BRUKSANVISNING:

BRUKSANVISNING:

FÖRARBETE:

Underlaget skall vara fast, rent och torrt.

FÖRBEHANDLING:

Tvättas med Jotun Husvask. Skölj med vatten.

GRUNDNING:

Tidigare målat:

Nedmattas med slippapper, avlägsna slipdammet.

Kritande, smetande och porösa underlag:

Bör borstas och grundas med Jotun Grundning för Snickerier.

Underlag missfärgat av sot, nikotin eller dyl.:

Grundas med Jotun Grundning för Spärning/Isolering.

Textiltapeter:

Grundas med Jotun Grundning för Tapet.

MELLANSTRYKNING/SLUTSTRYKNING:

2 strykningar LADY VÄGG 05. Påføres jämnt och fylligt. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkra ett jämnt och skäckfritt slutresultat.

Lady Vägg 05 är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.



AVFALLSHANTERING: Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
