

Datablad

JOTUN SNABBSPACKEL



10.2012

Jotun Snabbspackel är ett lätt akrylspackel för inomhus bruk.
Används till spackling av karmar, listverk, dörrar, möbler o.dyl.
Jotun Snabbspackel är snabbtorkande, lättslipat och ger en fin yta.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Akrylemulsion
Kulör.....	Vit
Litervikt.....	1,80
Torrhalt (volym-%).....	59
Partikelstorlek.....	Fyllnadsegenskaper: 1 mm

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Appliceringsmetod.....	Spackelspade
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Dammtorr.....	0,5 timmar
Brukstorr, minimum.....	4 timmar
	Torktiden förlängs vid låg temperatur, hög luftfuktighet, dålig ventilation och tjocka skikt.
Förtunning/rengöringsmedel.....	Vatten
Blandningsförhållande.....	En-komponent

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Burkstorlek.....	0,4L tub samt 3L emballage
Anmärkning.....	Underlagets och luftens temperatur skall vara min. + 10 grader C. Skall fraktas och förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FÖRBEHANDLING:

Blanka ytor rengöres med Jotun Husvask, mattslipas och avdammas. Nytt trä grundas med Jotun Kvist- och Spärrgrundning.

BRUKSANVISNING:

För slipning av spackelmassan används slippapper.
För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING: Avlägsna mest möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
