



Det här är en färg för målning inomhus på släta ytor av sandspackel, puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Färgen är svart och ytan du målar blir en "skoltavla" som du kan skriva och rita med krita på.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

En slät yta passar bäst för den här färgen - då blir det lättare att sudda. Så spackla och slipa om du har ett ojämnt underlag. Använd fint slippapper; 120/180. Se också till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättas du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten. Grunda med Sober Grundfärg.

GLASFIBERVÄV, BETONG, PUTS ELLER ANDRA SUGANDE UNDERLAG grundmålar du med Sober Grundfärg.

HÅL OCH SPRICKOR lagas du med Alcro Väggspackel eller Lätt Finspackel.

MÅLA

Rör om färgen väl både innan och under tiden du målar. Se till att ytan du ska måla är torr. Måla med pensel till en slät yta. Måla i två skikt, den ena gången horisontellt och den andra gången vertikalt. Låt färgen torka ca 12 timmar mellan strykningarna.

Måla inte vid lägre temperatur än +15°C.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Målning av släta ytor inomhus
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÄDES MED	Spädes ej
VERKTYG	Pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten el. Delfin Penselvätt
GLANS	Halvblank
1 LITER RÄCKER TILL	Ca 9m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +15°C
TORKTID VID +23OC OCH 50%	Klibbfri ca 4 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
VOC	Övermålningsbar ca 12 tim. Gränsvärde (Kat A/I):140 g/l (2010) Produktens VOC:<140 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT