

TJÆRALIN DEKKENDE

	Bruksområde:	Tjæralin Dekkende anbefales spesielt til nytt og utvendig treverk hvor den kan legges rett på. Den er også meget godt egnet til tidligere beisede og dekkbeisede treflater. Tjæralin Dekkende kan blandes til de fleste farger.
  	Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påsé at underlaget er egnet. Nytt treverk bør behandles før eller snarest mulig etter oppføring. Høvlet treverk bør rubbes før påføring, materiale som har stått mer enn 3 uker bør stålbørstes. På tidligere behandlet treverk må løs maling og løse trefibre fjernes ved skraping/ stålbørsting. Alt bør vaskes med Tjæralin Husvask før videre overflatebehandling. På trykkimpregnert treverk er det spesielt viktig at saltutslag rengjøres grundig. <u>For ytterligere informasjon, se krav til forbehandling 1001</u>	
	Må omrøres:	
	Trykkimpregnert tre:	Overflatebehandles som nytt treverk.
	Generelt:	Unngå beising i direkte sollys.

 		Dugg på nymalte/halvtørre flater kan gi matte skjolder. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Sjekk at farge som påføres er i hh til bestilt farge. Vær oppmerksom på problemer som kan oppstå på underlag hvor det tidligere er påført vannbasert beis/dekkbeis, linoljemaling eller tjærebehandlede flater. For best beskyttelse og fargeholdbarhet anbefaler vi to strøk.
	Overmalbar:	Etter 2-4 dager kan neste strøk påføres
	Brukstørr:	Etter 12-24 timer er underlaget brukstørr
	Påføres med:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte
	Rengjøring/ Tynner:	Malingsverktøy o.l kan rengjøres med White Spirit
	Forbruk:	6-10 m ² per liter. Forbruk og tørketid avhenger imidlertid av underlag, temperatur og luftfuktighet.
	Glans:	40-60 Halvblank



Tåler frost:

Produktet kan lagres ute. Tjæralin kan brukes

fra -15°C til + 40°C.