

VAKRE
FARGER //
BESTANDIG



TERRASSE GUIDEN

TA VARE PÅ TERRASSEN



TJÆRALIN OLJEBASERT TERRASSEBEIS

KANSKJE DEN BESTE BEHANDLINGEN FOR TERRASSEN DIN

TJÆRALIN OLJEBASERT TERRASSEBEIS BEVARER TREVERKET OG FREMHEVER TRESTRUKTUREN!

Treverk er et holdbart naturmateriale som vi i Norge har lange tradisjoner for å bygge med. For å bevare terrassen år etter år er det viktig med riktig behandling av treverket. Derfor har Tjæralin utviklet Oljebasert Terrassebeis, et alkydoljebasert transparent produkt for behandling av impregnerte terrassegolv, hagemøbler etc. Oljebasert Terrassebeis motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Beisen inneholder midler mot svertesopp og alger.

TIPS:

Har du allerede behandlet terrassen din med andre terrasseprodukter er det ingen ting i veien for å legge Tjæralin Oljebasert Terrassebeis over. Men sørг for å rengjøre underlaget grundig først!

LANG
HOLDBARHET





Her ser dere et utvalg av farger.

Oljebasert terrassebeis kan blandes til de fleste oljebeisfarger.



Klar



Base Gul



600 Hvit



603 Mahogny



604 Mørk Mahogny



609 Mørk grå



610 Strå



611 Eldet tre



612 Kråkesølv



613 Grånet tre



621 Gammelbrun



624 Tømmerbrun



633 Kulgrå



676 Grå

Ulike underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.



TJÆRALIN TREOLJE

FINNES I FLERE FARGER


Tjæralin Treolje inneholder lite løsemidler og har et svært høyt oljeinnhold i tillegg til tretjære, linolje og sopphindrende middel. Dette bevarer treverket. Treoljen motvirker gråning og oppsprekking av treverket.

BESKYTTER I DYBDEN!

Tjæralin Treolje skal trekke inn i treverket og beskytte i dybden. Den skal påføres vått-i-vått til underlaget er mettet. Overskytende olje tørkes vekk. Den skal etterlate seg et matt utseende. Da dannes det en vannavstøtende flate.

BRUKSOMRÅDER:

- terrasser
- trebåter
- terrassemøbler
- brygger
- annet ubehandlet treverk



107 Klar



127 Gylden



147 Grønn



171 Mahogny



172 Teak



173 Askegrå



174 Parabrun



175 Koksgrå



176 Grå

TJÆRALIN TERRASSEBEIS

MATT UTTRYKK GOD BESKYTTELSE

Tjæralin Terrassebeis fremhever den naturlige strukturen i treverket. Denne beisen er en alkydbasert vanntynnet spesialbeis for impregnert treverk. Den inneholder sopphindrende middel, og gir en bestandig overflate som bevarer treverket.

Tjæralin Terrassebeis motvirker gråning og oppsprekking av treverket, og etterlater en farget, naturlig, fin og matt overflate.

NÅR DU BEISER:

Tjæralin Terrassebeis er best å påføre med pensel. Skal du beise store områder, bør du konsentrere deg om et mindre område av gangen. La beisen trekke inn i treverket og tørk bort resten. Beisen skal ikke danne film.



415 Grønn



416 Svak grønn



421 Gammelbrun



424 Tømmerbrun



425 Skygrå



426 Grå skifer



427 Kleber



428 Granitt



402 Gyldengul



409 Lys grå



424 Tømmerbrun



425 Skygrå



426 Grå skifer



427 Kleber



428 Granitt



403 Høst



411 Setergrå



425 Skygrå



426 Grå skifer



427 Kleber



428 Granitt



404 Furunål



412 Lønn



426 Grå skifer



427 Kleber



428 Granitt



407 Ibenholt



413 Rødlyng



427 Kleber



428 Granitt



408 Kalket



414 Fjellgrå



428 Granitt

FREM GANGSMÅTE



BELØNNINGEN ER EN
SUPER UTEPlass!

START HER:

SJEKK UT VÆR OG VIND, OG GJØR DEG KLAR!

Været kan være litt av en motstander i Norden når du skal behandle terrassen. Men sørger du for å ha spannet klart i garasjen, er du forberedt når godværet skulle melde seg! I mellomtiden kan du gjøre underlaget helt klart ved å følge vaskeanvisningen på Tjæralin Terrasserens.



SLIK GÅR DU FREM:

1. Pass på at treverket er rent og tørt (nytt trykkimpregnert materiale må være ordentlig tørt.)
2. Vi anbefaler vask med Tjæralin Terrasserens før behandling.
3. Sjekk værmeldingen og unngå sterk sol, regn eller lave temperaturer.
4. Behandlingen påføres best med pensel.
5. La terrassen tørke grundig før du tar den i bruk etter behandling.

Se tørketid for de ulike produktene på siste side.

VI ANBEFALER VASK MED TJÆRALIN TERRASSERENS FØR BEHANDLING.

Tjæralin Terrasserens er et drøyt og effektivt vaskemiddel som er utviklet for terrasser, trapper og uteinnsatser. Terrasserens brukes ufortynnet, og er svært enkel i bruk. Spray på, la virke i 15 minutter, skrubb og spyl av.



LYKKE TIL!



TERRASSE-GUIDEN

Det finnes mange typer behandling av terrasser, og Tjäralin kan hjelpe deg å finne den rette for ditt bruk. Treolje trekker godt inn i treverket, samtidig som oljen beskytter i dybden. Terrassebeis er mer holdbar og finnes i flere farger. Vårt produkt Oljebasert Terrassebeis motvirker gråning, har god inntrengning og gir en vannavvisende overflate. Dette er kanskje markedets beste produkt!

TJÄRALIN OLJEBASERT TERRASSEBEIS

Tjäralin Oljebasert Terrassebeis er et alkydoljebasert transparent produkt for behandling av impregnerte terrassegulv, hagemøbler etc. Oljebasert Terrassebeis motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Beisen inneholder midler mot svertesopp og alger. Tjäralin Oljebasert Terrassebeis har god inntrengning og gir en vannavvisende overflate.

- Overflate: Halvblank. Til normal bruk på terrassegulv vil glansen fremstå som mattere da treverket skal mettes, og overskytende olje tørkes vakk.
- Holdbarhet: Inntil 3-4 år
- Tørketid: Underlaget er brukstørt etter 12-24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.
- Påføring: Det påføres vått-i-vått til treverket er mettet, og overskytende olje tørkes vakk.
- Emb. str: 3 liter og 10 liter



TJÄRALIN TERRASSEBEIS

Tjäralin Terrassebeis gir god beskyttelse med lang levetid. Terrassebeisen finnes i mange farger og fremhever treverkets naturlige struktur. Med beis får terrassen et naturlig matt utseende.

- Overflate: Matt
- Holdbarhet: Inntil 3-4 år
- Tørketid: Underlaget er brukstørt etter 12-24 timer. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig.
- Påføring: Det påføres 1-2 strøk vått-i-vått til treverket er mettet, og overskudd tørkes vakk.
- Emb. str: 3 liter og 10 liter



TJÄRALIN TREOLJE

Tjäralin Treolje gir god beskyttelse og trekker inn i treverket. Treoljen inneholder sopphindrende midler og tretjære som hjelper til å bevare treverket lengre. Tjäralin treolje motvirker også gråning.

- Overflate: Ikke filmdannende
- Holdbarhet: 1-2 år
- Tørketid: Underlaget er brukstørt etter 12-24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.
- Påføring: Påføres vått-i-vått til treverket er mettet og overskytende olje tørkes vakk.
- Emb. str: 3 liter og 10 liter



TJÄRALIN TERRASSE

Tjäralin Terrasse er et oljebasert produkt, men har også de gode egenskapene til en beskyttende beis. Terrasse danner en slitesterk og blank overflate som oppfører seg som en film. Denne filmen beskytter mot det krevende været vi har her i Norge og holder terrassen tørr og fin år etter år.

- Overflate: Glans
- Holdbarhet: Inntil 3-4 år
- Tørketid: Underlaget er brukstørt etter 12-24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.
- Påføring: Nytt treverk påføres 1 strøk. Sterkt sugende underlag påføres et 2 strøk innen 48 timer.
- Emb. str: 3 liter og 10 liter



Forhandler:



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001=

TJÄRALIN AS
Dynamitveien 24, Postboks 425, 1401 Ski
Tlf.: +47 95 04 11 00 - Faks: +47 64 87 66 26

WEB
www.facebook.com/Tjaralin
tjaralin@tjaralin.no - www.tjaralin.no

